



BlueChimney type 310-200

BlueChimney er velegnet til pejseindsatse med store åbninger samt til iltstyrede fastbrændselskedler og masseovne på op til 35 kW. Den har indbygget regnhætte-funktion, så man undgår regn i skorstenen.

Passer til runde skorstensrør (indvendig mål 200-300 mm).

Vælg mellem manuel regulering eller fjernbetjening med automatik. Monteringsflange til murede skorstene kan tilkøbes.



Tekniske data

- Dimensioner: Bredde $\varnothing 310$ mm, højde 280 mm
- Vægt: 9,2 kg. inkl. rund monteringsflange
- Materiale i rustfrit stål type AISI304
- Motor: 24 Volt EC lavspændingsmotor fra tyske ebmpapst
- Forbrug fra 2 til 20 Watt
- Hastighedsregulering 400-1.300 o/min.
- Kortslutningssikret – kræver ikke jordtilslutning
- Suger op til 275 kbm/time
- Tåler røggastemperatur op til 500 grader celsius
- Opblanding med atmosfærisk luft 10-50 gange

Kapacitetsmålingen er foretaget i rør $\varnothing 200$ mm ved en lufttemperatur på 20 grader Celcius i henhold til EN 16475-2:2017.

Installationsdata skal tilføjes for at beregne påvirkning (strømningsmodstand) fra skorstens længde og forløb.

